



Acoustic Declaration for VAX 4000 BA42B Systems

EK-464AA-AN. A01

September 1992

Declared Values per ISO 9296 and ISO 7779

	L_{WA^d} , B Idle (operating)	L_{pAm} , dBA (bystander positions) Idle (operating)
BA42B (diskless system enclosure)		
Idle/Operating	4.9	33
RF31T installed in BA42B		
Idle	4.4	29
Operating	4.7	31
RF35 installed in BA42B		
Idle	4.4	29
Operating	4.7	31

Current values for specific configurations are available from Digital representatives; 1 bel = 10 dBA.

VAX 4000 BA42B Systeme—Aussage über Geräuschkennwerte
Schallemissionswerte
Werteangaben nach ISO 9296 und ISO 7779/DIN45635–19

	Schalleistungspegel L_{WAd}, B(A)	Schalldruckpegel L_{pAm}, dB(A) (zuschauerpositionen)
BA42B (systemgehäuse ohne plattenlaufwerke)		
Leerlauf/Betrieb	4,9	33
RF31T Bei einbau in BA42B		
Leerlauf	4,4	29
Betreib	4,7	31
RF35 Bei einbau in BA42B		
Leerlauf	4,4	29
Betreib	4,7	31

Aktuelle Werte für spezielle Ausrüstungsstufen sind über die Digital Equipment Vertretungen erhältlich; 1 bel = 10 dBA.

Copyright © Digital Equipment Corporation 1992. All rights reserved.

S2008